

POWERFLEX

PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.es



POWERFLEX

PaviFLEX
GYM FLOORING

Plataforma portátil para la protección de la superficie, la absorción de impactos y la reducción de ruidos y vibraciones extremas producidas por la caída de discos.

Portable platform for the protection of the surface, the absorption of impacts and the reduction of extreme noises and vibrations produced by the fall of disks.

COLORES / COLOURS



Negro/Black

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: EVA (exento de PVC y sustancias halogenadas tóxicas)
Free of PVC and halogenus substances

ACABADO / FINISH: Corte recto / Straight cut

GROSOR / THICKNESS: 30 mm

SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: 90x45 cm

PESO / WEIGHT: 4 kg por losa / per tile

TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y anti bacteriana

SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria

DENSIDAD / DENSITY: UNE 53526 300 kg/m³

DUREZA / HARDNESS: UNE 53130 DUREZA / SHORE A: 57-63

COEFICIENTE DE FRICCIÓN: EN 13036-4: ÓPTIMO (75-110)

SLIP RESISTANCE: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)

RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Efl-s2


ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 0%

DILATACIÓN / DILATATION: 0-40°C : 1,5 · 10⁻⁴ °C⁻¹

AISLAMIENTO ACÚSTICO / ACOUSTIC ISOLATION: ISO 10140: 28,3 dB

Fabricado con MAT030, PowerFLEX es una plataforma muy útil para proteger la superficie existente y amortiguar la caída de discos en zonas específicas.

Manufactured with MAT030, PowerFLEX is a very useful platform to protect the existing surface and cushion the fall of discs in specific areas.



Consulta para colores personalizados / Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web / Full Color Swatch on web.
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.
Solid colors may have a slight tonality variation.



PaviFLEX 2

DESCRIPCIÓN TÉCNICA/TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size
A 2 Plataformas / Boards	30 mm	90x45 cm